Delock Adaptador SMA hembra a RP-SMA hembra, instalación en panel 3 GHz

Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para conectar componentes de tecnología de radiofrecuencia.



Número de elemento 89969

EAN: 4043619899692

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles tecnicos

- Conectores:
  1 x hembra SMA >
  1 x Mampara hembra RP-SMA
- Carcasa: latón bañado en oro
- Tipo de hilo: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Intervalo de frecuencias: 3 GHz
- Impedancia: 50 ohmios
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 50 °C
- Dimensiones (LAxAN): aprox. 22,1 x 9,5 mm

Requisitos del sistema

- Dispositivo con un puerto SMA o RP-SMA disponible

Contenido del paquete

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Adaptador

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Interface

Conector 1:	1 x SMA hembra
Conector 2 :	1 x Conector hembra RP-SMA

Technical characteristics

Frequency range:	3 GHz
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ 50 °C

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Latón bañado en oro
Longitud:	22,1 mm
Width:	9,5 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.