

# Delock Adaptador SMA macho a RP-SMA hembra 10 GHz

## Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para conectar componentes de tecnología de radiofrecuencia.



### Número de elemento 89973

EAN: 4043619899739

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Bolsa de  
plástico con cremallera

## Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x macho SMA >
  - 1 x hembra RP-SMA
- Carcasa: latón bañado en oro
- Tipo de hilo: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Rosca interior: 1/4" - 36 UNS - 2B
- Intervalo de frecuencias: 10 GHz
- Impedancia: 50 ohmios
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 50 °C
- Dimensiones (LxAnxFO): aprox. 18,1 x 7,0 mm

## Requisitos del sistema

- Dispositivo con un puerto SMA o RP-SMA disponible

---

## Contenido del paquete

- Adaptador

### Interface

Conector 1:	1 x macho SMA
Conector 2 :	1 x RP-SMA hembra

### Technical characteristics

Frequency range:	10 GHz
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ 50 °C

### Physical characteristics

Material de la carcasa:	Latón bañado en oro
Diameter:	HEX 8 mm, 7 mm máx.
Longitud:	18,1 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A 1/4 36UNS-2B