

Delock Adattatore RP-SMA maschio per SMA solo 10 GHz

Descrizione

Questo adattatore Delock è adatto per il collegamento di componenti di tecnologia di radiofrequenza.



Articolo n. 89976

EAN: 4043619899760

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in
plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
1 x RP-SMA maschio >
1 x SMA femmina
- Custodia: ottone placcato oro
- Tipo di filettatura: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Interno del filetto: 1/4" - 36 UNS - 2B
- Gamma di frequenza: 10 GHz
- Impedenza: 50 Ohm
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 50 °C
- Dimensioni (LxP): ca. 18,1 x 7,0 mm

Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta RP-SMA o SMA disponibile

Contenuto della confezione

- Adattatore

Interface

Connettore 1:	1 x RP-SMA maschio
Connettore 2:	1 x SMA femmina

Technical characteristics

Frequency range:	10 GHz
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 50 °C

Physical characteristics

Materiale custodia:	Ottone placcato oro
Diameter:	HEX 8 mm , max. 7 mm
Lunghezza:	18,1 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A 1/4" - 36 UNS - 2B