

Delock Adaptador SMA macho a RP-SMA hembra 3 GHz

Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para conectar componentes de tecnología de radiofrecuencia.



Número de elemento 89991

EAN: 4043619899913

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles tecnicos

• Conectores:

1 x macho SMA >

1 x hembra RP-SMA

· Carcasa: latón bañado en oro

• Tipo de hilo: 1/4" - 36 UNS - 2A

• Rosca interior: 1/4" - 36 UNS - 2B

• Intervalo de frecuencias: 3 GHz

• Impedancia: 50 ohmios

• Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 50 °C

• Dimensiones (LAxFO): aprox. 25,6 x 7,0 mm

Requisitos del sistema

• Dispositivo con un puerto SMA o RP-SMA disponible



Contenido del paquete

Adaptador



Interface

Conector 1:	1 x macho SMA
Conector 2 :	1 x RP-SMA hembra

Technical characteristics

Frequency range:	3 GHz
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ 50 °C

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Latón bañado en oro
Diameter:	HEX 8 mm, 7 mm máx.
Longitud:	25,6 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A 1/4 36UNS-2B