


Delock PCI Express-kort > 2 x Gigabit LAN

Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock erbjuder två extra nätverksportar med en dataöverföringshastighet på upp till 1000 Mbps.



Specifikationer

- Anslutning:
extern: 2 x Gigabit LAN RJ45 hona
intern: 1 x PCI Express x1, V1.1
- Kringkretsar: Realtek RTL8111H, ASMedia ASM1182e
- Dataöverföringshastighet:
Ethernet upp till 10 Mbps (Half/Full Duplex)
Fast Ethernet upp till 100 Mbps (Half/Full Duplex)
Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
PCI Express x1 upp till 2,5 Gbps
- Uppfyller IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Stöder Wake On LAN (WOL)
- Stöder IEEE 802.1P layer 2 priority encoding
- Stöder IEEE 802.3x full duplex flödeskontroll
- Stödjer IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)

Systemkrav

- Linux Kernel 3.10 eller högre
- Mac OS 10.5 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC med en ledig PCI Express-plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Artikelnummer 89999

EAN: 4043619899999

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box



Bilder



**General**

Supported operating system:	Windows 7 32-bit
	Windows 7 64-bit
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	Linux Kernel 3.10 eller högre

Interface

Extern:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
Intern:	1 x PCI Express x1, V1.1

Technical characteristics

Kringkretsar:	Realtek RTL8111H
Dataöverföringshastighet:	Ethernet up to 10 Mbps
	Fast Ethernet up to 100 Mbps
	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	low profile
	standard