

Delock Carte PCI Express vers 1 x RS-232 en série

Description

La carte PCI Express Delock permet l'extension d'un PC avec un port série externe. Différents appareils tels qu'un scanner, une imprimante, une souris, etc. peuvent être connectés à cette carte. Grâce au support compact inclus, la carte PCI Express peut également être installée dans un Mini-PC.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
externe : 1 x RS-232 DB9 mâle
interne : 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset : Exar XR17V352
- Débit de données jusqu'à 230,4 Kbps
- FIFO : 256 byte
- Compatible avec 16C550 UART
- Databits : 5, 6, 7, 8
- Stopbits : 1, 1,5, 2
- Parité : égale, impaire, aucune, marque, espace
- Contrôle de débit : aucun, matériel RTS / CTS, logiciel XON / XOFF
- Dimensions (Lxl) : env. 64 x 45 mm

N° produit 90000

EAN: 4043619900008

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Configuration système requise

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC avec un slot PCI Express libre

Contenu de l'emballage

- PCI Express Carte
- Low profile slot arrière
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

Image



General	
Facteur de forme :	Low Profile (MD1)
Spécifications techniques:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Slot:	PCIe
Interface	
Connecteur 1:	1 x PCI Express x1
Connecteur 2:	1 x Serial RS-232 DB9 male
Technical characteristics	
Chipset:	Exar 17V352
Débit de données:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	1 x 256 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional Semi-duplex full duplex
UART:	16C550
Data bits:	5, 6, 7, 8
Physical characteristics	
Type de vis:	#4-40 UNC
Slot bracket:	low profile standard
Width:	45 mm
Height:	64 mm
Couleur:	noir