

Delock TNC maschio per crimpare RG-174 / RG-316 con tubo termoretraibile adatto

Descrizione

Questo connettore maschio Delock con tubo termoretraibile corrispondente è adatto al collegamento di componenti della tecnologia a radiofrequenza.



Specifiche

- Connettore: 1 x TNC maschio per crimpatura
- Tipo di cavo: RG-174 / RG-316
- Custodia: ottone nichelato
- Impedenza: 50 Ohm
- Gamma di frequenza: DC - 1 GHz
- Dimensioni (LxPxA):
Connettore: ca. 23,8 x 14,4 x 14,4 mm
Tubo termoretraibile: ca. 25 x 6 x 6 mm

Requisiti di sistema

- Cavo coassiale adatto per crimpatura

Contenuto della confezione

- HF Adattatore

Articolo n. 90015

EAN: 4043619900152

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Interface	
connector:	1 x TNC plug
Technical characteristics	
Frequency range:	1 GHz
Impedance:	50 Ohm
Physical characteristics	
For cable diameter from to:	RG-174
Material body:	Ottone nichelato
Diameter:	14,4 mm
Lunghezza:	23,8 mm