

## Delock N αρσενικό για σύσφιξη RG-174 / RG-316 με αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα

### Περιγραφή

Αυτός ο αρσενικός σύνδεσμος της Delock με τον αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα είναι κατάλληλος για τη σύνδεση εξαρτημάτων τεχνολογίας ραδιοφωνικής συχνότητας..

**5 x**

### Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x N αρσενικό για πτύχωση
- Τύπος καλωδίου: RG-174 / RG-316
- Περίβλημα: επινικελωμένο με ορείχαλκο
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Εύρος συχνότητας: DC - 1 GHz
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):  
Συνδετήρας: περ 30,3 x 20 x 20 mm  
Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας: περ 20 x 4,5 x 4,5 mm

### Απαιτήσεις συστήματος

- Ομοαξονικό καλώδιο κατάλληλο για πτύχωση

### Περιεχόμενα συσκευασίας

- Αντάπτορας HF

### Αρ. προϊόντος 90017

EAN: 4043619900176

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ



|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Interface                   |                            |
| σύνδεσμος :                 | 1x N plug                  |
| Technical characteristics   |                            |
| Frequency range:            | 1 GHz                      |
| Σύνθετη αντίσταση:          | 50 Ohm                     |
| Physical characteristics    |                            |
| For cable diameter from to: | RG-174                     |
| Material body:              | επινικελωμένο με ορείχαλκο |
| Diameter:                   | 20 mm                      |
| Μήκος:                      | 30,3 mm                    |