

## Delock N maschio per crimpare RG-174 / RG-316 con tubo termoretraibile adatto

### Descrizione

Questo connettore maschio Delock con tubo termoretraibile corrispondente è adatto al collegamento di componenti della tecnologia a radiofrequenza.



5 x

### Specifiche

- Connettore: 1 x N maschio per crimpatura
- Tipo di cavo: RG-174 / RG-316
- Custodia: ottone nichelato
- Impedenza: 50 Ohm
- Gamma di frequenza: DC - 1 GHz
- Dimensioni (LxPxA):  
Connettore: ca. 30,3 x 20 x 20 mm  
Tubo termoretraibile: ca. 20 x 4,5 x 4,5 mm

### Requisiti di sistema

- Cavo coassiale adatto per crimpatura

### Contenuto della confezione

- HF Adattatore

### Articolo n. 90017

EAN: 4043619900176

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Interface	
connector:	1x N plug
Technical characteristics	
Frequency range:	1 GHz
Impedance:	50 Ohm
Physical characteristics	
For cable diameter from to:	RG-174
Material body:	Ottone nichelato
Diameter:	20 mm
Lunghezza:	30,3 mm