

## Delock BNC αρσενικό για σύσφιξη LMR 400 με αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα

### Περιγραφή

Αυτός ο αρσενικός σύνδεσμος της Delock με τον αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα είναι κατάλληλος για τη σύνδεση εξαρτημάτων τεχνολογίας ραδιοφωνικής συχνότητας..

**5 x**

### Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x BNC αρσενικό για πτύχωση
- Τύπος καλωδίου: LMR 400
- Περίβλημα: επινικελωμένο με ορείχαλκο
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Εύρος συχνότητας: DC - 6 GHz
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):  
Συνδετήρας: περ 24 x 14,5 x 14,5 mm  
Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας: περ 30 x 16 x 16 mm

### Απαιτήσεις συστήματος

- Ομοαξονικό καλώδιο κατάλληλο για πτύχωση

### Περιεχόμενα συσκευασίας

- 5 x Αντάπτορας HF

### Αρ. προϊόντος 90024

EAN: 4043619900244

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ



Interface	
σύνδεσμος :	1 x BNC αρσενική
Technical characteristics	
Frequency range:	6 GHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ohm
Physical characteristics	
For cable diameter from to:	LMR 400
Material body:	επινικελωμένο με ορείχαλκο
Diameter:	14,5 mm
Μήκος:	24 mm