Delock BNC αρσενικό για σύσφιξη RG6 με αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα

Περιγραφή

Αυτός ο αρσενικός σύνδεσμος της Delock με τον αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα είναι κατάλληλος για τη σύνδεση εξαρτημάτων τεχνολογίας ραδιοφωνικής συχνότητας..



5 x

Αρ. προϊόντος 90026

EAN: 4043619900268

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x BNC αρσενικό για πτύχωση
- Τύπος καλωδίου: RG6
- Περίβλημα: επινικελωμένο με ορείχαλκο
- Σύνθετη αντίσταση: 75 Ohm
- Εύρος συχνότητας: DC - 500 MHz
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
  Συνδετήρας: περ 23,7 x 14,5 x 14,5 mm
  Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας: περ 25 x 12 x 12 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Ομοαξονικό καλώδιο κατάλληλο για πτύχωση

Περιεχόμενα συσκευασίας

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- 5 x Αντάπτορας HF

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Interface

σύνδεσμος :	1 x BNC αρσενική

Technical characteristics

Frequency range:	500 MHz
Σύνθετη αντίσταση:	75 Ohm

Physical characteristics

For cable diameter from to:	RG6
Material body:	επινικελωμένο με ορείχαλκο
Diameter:	14,5 mm
Μήκος:	23,7 mm

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.