

## Delock SMA tată pentru sertizare RG-174 / RG-316 cu tub de contracție potrivit

### Descriere scurta

Acest conector tată de la Delock cu tub de contracție potrivit este potrivit pentru conectarea componentelor tehnologiei de frecvență radio.



5x

### Specification

- Conector: 1 x SMA tată pentru sertizare
- Tip cablu: RG-174 / RG-316
- Carcasa: alamă placată cu aur
- Impedanță: 50 Ohm
- Interval frecvență: DC - 5 GHz
- Dimensiunii (Lxlxl):  
Conector: aprox. 18 x 8 x 8 mm  
Tub de contracție termică: aprox. 20 x 3,5 x 3,5 mm

### Cerinte de sistem

- Cablu coaxial adecvat pentru sertizare

### Pachetul contine

- 5 x HF Adaptor

### Nr. 90034

EAN: 4043619900343

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

Interface	
connector:	1 x SMA tată
Technical characteristics	
Frequency range:	5 GHz
Impedance:	50 Ohm
Physical characteristics	
For cable diameter from to:	RG-174
Material body:	Alamă placată cu aur
Diameter:	8 mm
Lungime:	18 mm