Delock Antenna a pinna di squalo con LTE + WLAN + GNSS multibanda

Questa antenna multibanda Delock è stata progettata per il montaggio sul tetto di un'auto.
La cosiddetta antenna a pinna di squalo presenta tre diverse bande di frequenza. L'antenna patch GPS riceve i segnali del Global Navigation Satellite Systems GALILEO e GPS. Inoltre, funziona anche con tutte le bande LTE comuni. La banda di frequenza a 2,4 GHz copre anche la gamma WLAN.

Elegante e funzionale
Il design moderno di questa antenna a pinna di squalo non è solo esteticamente piacevole, ma anche particolarmente stabile e aerodinamico.

Articolo n. 90052

EAN: 4043619900527

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Box

Specifiche

- Connettori:
  1 x SMA maschio
  1 x SMA maschio
  1 x RP-SMA maschio
- SMA maschio:
  Gamma di frequenza:
  698 - 960 MHz
  1710 - 2690 MHz
  Guadagno antenna: 3,5 dBi
  VSWR: < 3,0
  Impedenza: 50 Ohm
  Polarizzazione: lineare
- RP-SMA maschio:
  Gamma di frequenza:
  2400 - 2483,5 MHz
  Guadagno antenna: 3,0 dBi
  VSWR: < 2,0
  Impedenza: 50 Ohm

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Polarizzazione: lineare
- SMA maschio:
  Gamma di frequenza:
  GPS: 1,5754200 GHz
  GALILEO: 1,5754200 GHz
  Guadagno antenna: 2 dBi
  VSWR: < 1,5
  Impedenza: 50 Ohm
  Polarizzazione: RHCP
- LNA GNSS:
  Guadagno antenna: 28,0 dBi
  cifra di rumore: < 2,0 dB
  VSWR: < 2,0
  Alimentazione: 3,0 - 5,0 V
  Consumo: < 15 mA
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 85 °C
- Materiale custodia: ABS
- Lunghezza cavo: ca. 3 m
- Colore del cavo: nero
- Tipo di cavo: RG-174
- Grado di protezione: IP67
- Dimensioni (LxPxA): ca. 182 x 70 x 69 mm

Requisiti di sistema

- Dispositivo con connessioni SMA / RP-SMA libere

Contenuto della confezione

- Antenna a pinna di squalo
- Dado

Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Mounting type:	design mounting
Protection category:	IP67
Suitable for indoor:	Si
Suitable for outdoor:	Si

Interface

connector:	1 x RP-SMA maschio 2 x SMA maschio

Technical characteristics

Impedance:	50 Ω

Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	Plastic (ABS)
Cable category:	coaxial cable
Cable colour:	nero
Cable length:	3 m (incl. connector)
Lunghezza:	182 mm
Width:	69 mm
Height:	70 mm

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.