Delock Micro USB Σαρωτής Barcode 1D για Android – Σαρωτής γραμμών

Περιγραφή

Αυτός ο συμπιεσμένος Micro USB Σαρωτής Barcode της Delock μπορεί να συνδεθεί σε μια ελεύθερη θηλυκή θύρα USB Τύπου Micro-B σε ένα Android, smartphone ή tablet. Ο σαρωτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας χωρίς εγκατάσταση επιπρόσθετου λογισμικού και εκκινείται αυτόματα. Με αυτόν τον γραμμικό σαρωτή barcode και τον γραμμικό του αισθητήρα εικόνας CMOS, όλοι οι συνήθεις τύποι 1D barcode μπορούν να ανιχνευτούν αυτόματα και με σαφήνεια χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε κουμπιού σάρωσης. Επιπλέον, αυτός ο σαρωτής barcode μπορεί να διαβάσει barcode που βρίσκονται σε βιτρίνες ή οθόνες. Ο σαρωτής προσαρμόζεται αυτόματα στη φωτεινότητα του χώρου και λαμβάνει έως και 650 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο υπό άριστες συνθήκες φωτισμού. Ένα προστατευτικό κάλυμμα όχι μόνο προστατεύει τον φορητό σαρωτή από τη σκόνη αλλά μπορεί να καρφιτσωθεί βολικά και άνετα στα ρούχα σας.



Αρ. προϊόντος 90281

EAN: 4043619902811

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x USB 2.0 τύπου Micro-B OTG, αρσενικο
- Διακριτική ικανότητα: 0,1 χιλ
- Πυροδότηση: αυτόματη
- Απόσταση ανάγνωσης: περίπου 35 χιλ έως 280 χιλ
- Πηγή φωτός: LED, 625 νανόμετρα
- Χρώμα φωτός: ορατό κόκκινο LED
- Αισθητήρας: γραμμικός αισθητήρα εικόνας CMOS
- Ρυθμός σάρωσης: έως και 650 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
- Γωνία σάρωσης: 41°
- Φωτεινότητα περιβάλλοντος: μεγ. 100000 Lux
- Ρεύμα εισόδου: 5 V
- Τρέχουσα κατανάλωση:
  σε λειτουργία: μεγ. 100 mA
  σε αναμονή: μεγ. 55 mA

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 50 °C
- Θερμοκρασία φύλαξης: -20 °C ~ 60 °C
- Σχετική υγρασία: 0 - 95 % (δεν συμπυκνώνεται)
- Χρώμα: χρυσό
- Βάρος: περ. 6,5 g
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 28,5 x 17,8 x 18,6 mm
- Σάρωση κωδικών:
  UPC-A / UPC-E
  EAN-8 / EAN-13
  Matrix 2 of 5
  China Postal Code (Toshiba Code)
  Industrial 2 of 5
  Interleaved 2 of 5
  Codabar
  Code 11
  Code 32
  Standard Code 39
  Full ASCII Code 39
  Code 93
  Code 128
  EAN / UCC 128
  MSI Plessey Code
  UK Plessey Code
  Telepen Code
  GS1 Databar
  IATA Code

Απαιτήσεις συστήματος

- Android ex 4.1.1
- Android smartphone ή tablet με λειτουργία OTG, πληκτρολόγιο HID και μια ελεύθερη θηλυκή θύρα USB Τύπου Micro-B

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σαρωτής Barcode με κάλυμμα και κλιπ
- Εγχειρίδιο χρήστη

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Εικόνες











© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Interface

σύνδεσμος :	1 x USB 2.0 τύπου Micro-B OTG, αρσενικο

Technical characteristics

Operating voltage:	5 V
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 50 °C
Current consumption:	σε λειτουργία: 100 mA σε αναμονή: 55 mA
Διακριτική ικανότητα:	0,1 mm
Ρυθμός σάρωσης:	650 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
Σκανδάλιση:	αυτόματη
Απόσταση ανάγνωσης:	35 mm - 280 mm
Πηγή φωτός:	LED, 625 nm
Αισθητήρας:	γραμμικός αισθητήρα εικόνας CMOS

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Σάρωση κωδικών:	UPC-A UPC-E EAN-8 EAN-13 Matrix 2 of 5 China Postal Code (Toshiba Code) Industrial 2 of 5 Interleaved 2 of 5 Codabar Code 11 Code 32 Standard Code 39 Full ASCII Code 39 Code 93 Code 128 MSI Plessey Code UK Plessey Code Telepen Code GS1 Databar IATA Code EAN / UCC 128
Φωτεινότητα περιβάλλοντος:	100000 Lux

Physical characteristics

Weight:	6,5 g
Μήκος:	28,5 mm
Width:	17,8 mm
Height:	18,6 mm
Χρώμα:	χρυσό

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.