Delock Skaner kodów kreskowych 1D Micro USB dla urządzeń Android - Skaner liniowy

Opis

Kompaktowy skaner kodów kreskowych Micro USB firmy Delock może być podłączony do wolnego gniazda żeńskiego USB Type Micro-B smartfona lub tabletu z systemem Android. Skaner może być używany bezpośrednio, bez instalowania dodatkowego oprogramowania i uruchamia się automatycznie. Dzięki skanerowi kodów kreskowych i jego czujnikowi obrazu CMOS, wszystkie typowe rodzaje kodów kreskowych 1D mogą być automatycznie prawidłowo wykryte, bez używania przycisku skanowania. Oprócz tego, skaner może odczytywać kody kreskowe wyświetlane na ekranach i monitorach. Skaner automatycznie dostosowuje się do jasności otoczenia i w optymalnych warunkach oświetlenia jest w stanie uchwycić 650 skanów na sekundę. Zatyczka ochronna nie tylko chroni skaner przed kurzem, ale umożliwia także wygodne mocowanie do ubrania.



Numer artykułu 90281

EAN: 4043619902811

Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic of China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze: 1 x USB 2.0 Typ Micro-B OTG męski
- Rozdzielczość: 0,1 mm
- Spust: automatyczny
- Odległość odczytu: ok. 35 mm do 280 mm
- Źródło światła: LED, 625 nm
- Kolor światła: widoczna czerwień LED
- Sensor: liniowy czujnik obrazu CMOS
- Prędkość skanowania: do 650 skanów na sekundę
- Kąt skanowania: 41°
- Jasność otoczenia: maks. 100000 Lux
- Napięcie wejściowe: 5 V
- Zużycie prądu:
  praca: maks. 100 mA
  uśpienie: maks. 55 mA
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 50 °C

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

- Temperatura przechowywania: -20 °C ~ 60 °C
- Wilgotność względna: 0 - 95% (bez kondensacji)
- Kolor: złoty
- Waga: ok. 6,5 g
- Wymiary (DxSxW): ok. 28,5 x 17,8 x 18,6 mm
- Skanowane kody:
  UPC-A / UPC-E
  EAN-8 / EAN-13
  Matrix 2 of 5
  China Postal Code (Toshiba Code)
  Industrial 2 of 5
  Interleaved 2 of 5
  Codabar
  Code 11
  Code 32
  Standard Code 39
  Full ASCII Code 39
  Code 93
  Code 128
  EAN / UCC 128
  MSI Plessey Code
  UK Plessey Code
  Telepen Code
  GS1 Databar
  IATA Code

Wymagania systemowe

- Android od 4.1.1
- Smartfon lub tablet Android z funkcją OTG, klawiaturą HID i wolnym gniazdem żeńskim USB Typ Micro-B

Zawartość opakowania

- Skaner kodów kreskowych z zatyczką i zapinką
- Instrukcja obsługi

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Zdjęcia











© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Interface

złącze :	1 x USB 2.0 Typ Micro-B OTG męski

Technical characteristics

Operating voltage:	5 V
Temperatura robocza:	0 °C ~ 50 °C
Current consumption:	praca: 100 mA uśpienie: 55 mA
Rozdzielczość:	0,1 mm
Prędkość skanowania:	650 skanów na sekundę
Spust:	automatyczny
Odległość odczytu:	35 mm - 280 mm
Źródło światła:	LED, 625 nm
Sensor:	liniowy czujnik obrazu CMOS

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Skanowane kody:	UPC-A UPC-E EAN-8 EAN-13 Matrix 2 of 5 China Postal Code (Toshiba Code) Industrial 2 of 5 Interleaved 2 of 5 Codabar Code 11 Code 32 Standard Code 39 Full ASCII Code 39 Code 93 Code 128 MSI Plessey Code UK Plessey Code Telepen Code GS1 Databar IATA Code EAN / UCC 128
Jasność otoczenia:	100000 Lux

Physical characteristics

Weight:	6,5 g
Długość:	28,5 mm
Width:	17,8 mm
Height:	18,6 mm
Kolor:	złoty

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.