

# Delock Κάρτα PCI Express x4 προς 1 x εξωτερική USB Type-C™, θηλυκό + 1 x εξωτερική USB τύπου-A, θηλυκό SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

## Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά δύο εξωτερικές θύρες USB 3.1. Διαφορετικές συσκευές USB Τύπου-A, όπως σταθμοί αγκύρωσης, συσκευές ανάγνωσης καρτών, εξωτερικά περιβλήματα κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα. Αυτή η κάρτα επιτρέπει ρυθμό μεταφοράς δεδομένων στα 10 Gbps και στις δύο θύρες όταν αυτές χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.



## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:  
εξωτερικά:  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) τύπου-A, θηλυκό  
εσωτερικά:  
1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων  
1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:  
SuperSpeed USB 10 Gbps,  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- Τροφοδοσία μέσω του διαύλου PCI express ή μέσω βύσματος τροφοδοσίας 15 ακροδεκτών
- Μέγιστη ισχύς ανά πόρτα:  
USB Type-C™: 15 watt (5 V / 3 A)  
USB τύπου-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Υποστηρίζει προδιαγραφές eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Υποστηρίζει Πολλαπλά INs (Multiple INs)

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 4.6 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Αρ. προϊόντος 90299

EAN: 4043619902996

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: • Retail Box



Εικόνες



Αριθμός	Περιγραφή
1	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps USB 3.1 Gen 2 Type-C™ Port
2	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps USB 3.1 Gen 2 Type-A Port
3	1 x USB 2.0 Port
4	1 x PCI Express x4 16x



## General

Παράγοντας μορφής:	Χαμηλής Κατανομής
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

## Interface

Εξωτερικά:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Typ-A Buchse 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3142
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 3.1 Gen 2 έως 10 Gb/s

## Physical characteristics

Slot bracket:	low profile standard
---------------	-------------------------