

# Delock Placă PCI Express x4 la 1 x USB Type-C™ extern mamă + 1 x USB Tip-A extern SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

## Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două porturi USB 3.1 externe. La placă se pot conecta diferite dispozitive cu interfață USB Tip-A, cum ar fi stații de andocare, cititoare de carduri, carcase externe etc. Cardul permite o rată de transfer de date de 10 Gbps pe ambele porturi atunci când sunt utilizate simultan.



## Specification

- Conectori:  
extern:  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tip-A mamă  
intern:  
1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini  
1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142
- Rată de transfer a datelor de până la:  
SuperSpeed USB 10 Gbps,  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Compatibilitate descendentă USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Sursă de alimentare prin interfața PCI Express sau prin conectorul de alimentare cu 15 pini
- Alimentare electrică per port:  
USB Type-C™: max. 15 wați (5 V / 3 A)  
USB Tip-A: max. 4,5 wați (5 V / 0,9 A)
- Acceptă specificațiile eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Acceptă mai multe IN (Multiple INs)

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 4.6 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber

## Pachetul contine

- Placă PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
- Consolă minimalistă
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

## Nr. 90299

EAN: 4043619902996

Țara de origine: China

Pachet: • Retail Box

Imagini



**General**

Formă:	profil redus
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

**Interface**

External:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Typ-A Buchse 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă
Internal:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini

**Technical characteristics**

Chipset:	Asmedia ASM3142
Data transfer rate:	USB 3.1 Gen 2 up to 10 Gb/s

**Physical characteristics**

Slot bracket:	low profile standard
---------------	-------------------------