Delock PCI Express x16 (x4 / x8) karta na 1 x NVMe M.2 Key M pro server

Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o jeden slot M.2. Může být připojen jeden modul M.2 ve formátu 2280, 2260, 2242 nebo 2230. Karta může být provozována díky zářezům na slotech x4, x8 nebo x16. Pokud bude karta nainstalována v PC, není potřeba vyjmout zadní zaslepku. Díky malé výšce je karta vhodná i pro server s výškou 1U.

Číslo produktu 90303

EAN: 4043619903030

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
  1 x 67 pin M.2 klíč M slot
  1 x PCI Express x16 (4-Linkové), V4.0
- Rozhraní: PCIe
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Bootovatelný, od UEFI verze 2.3.1
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- 1 x LED indikující
- Otvory na PCB pro chlazení SSD
- Rozměry (DxŠxV) bez PCIe konektoru: cca. 90 x 24 x 5 mm

Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.17 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

Obsah balení

- Karta PCI Express
- 1 x upevňovací šroub pro modul M.2
- Šroubovák
- Uživatelská příručka

Příslušenství





© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

General

Funkce :	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe

Interface

Interní:	1 x 67 pin M.2 klíč M slot 1 x PCI Express x4, V4.0 1 x PCI Express x16, V4.0 1 x PCI Express x8, V4.0

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.