
Delock Carte 2 ports SATA PCI Express avec RAID

Description

Cette carte PCI Express de Delock étend le PC de deux ports SATA internes. Différents appareils tels que des SSD, des disques durs, des lecteurs DVD, etc. peuvent être connectés à la carte.

RAID
Lorsque vous utilisez plus d'un port SATA, vous avez la possibilité d'utiliser différents modes RAID.



N° produit 90393

EAN: 4043619903931
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  2 x SATA 6 Gb/s à 7 broches mâle
  1 x PCI Express x1, V2.0
  2 x embase 2 broches pour LED
- Chipset : Marvell 88SE9128
- Prise en charge de RAID 0, 1, SPAN
- Prise en charge Native Command Queuing (NCQ
- Prend en charge S.M.A.R.T.
- Prend en charge TRIM
- Prend en charge DevSleep
- Hot Swap
- Amorçable

Configuration système requise

- Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC avec un slot PCI Express libre

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.


Contenu de l’emballage

- PCI Express Carte
- Low profile slot arrière
- Câble LED
- CD d’installation des pilotes
- Mode d’emploi

Image









© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Interne:	1 x PCI Express x1, V2.0 2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug

Technical characteristics

Chipset:	Marvell 88SE9128
RAID function:	SPAN 0 1

Physical characteristics

Slot bracket:	profil bas standard

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.