
Delock 2 portowy SATA PCI Express Card z RAID

Opis

Ta karta PCI Express firmy Delock rozbudowuje komputer osobisty o dwa wewnętrzne porty SATA. Do karty można podłączyć różne urządzenia, np. dyski SSD, dyski twarde, napędy DVD, itp.

RAID
W przypadku używania więcej niż jednego portu SATA, istnieje możliwość stosowania różnych trybów RAID.



Numer artykułu 90393

EAN: 4043619903931

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
  2 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s męski
  1 x PCI Express x1, V2.0
  2 x męskie 2-pinowe złącze główkowe dla diody LED
- Chipset: Marvell 88SE9128
- Obsługuje RAID 0, 1, SPAN
- Wspiera Native Command Queuing (NCQ)
- Obsługa S.M.A.R.T.
- Obsługa TRIM
- Obsługa DevSleep
- Hot Swap
- Bootowalny

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 3.3 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC z wolnym slotem PCI Express

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Zawartość opakowania

- Karta PCI Express
- Low Profile śledz
- Kabel LED
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia









© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Wewnętrzne:	1 x PCI Express x1, V2.0 2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug

Technical characteristics

Chipset:	Marvell 88SE9128
RAID function:	SPAN 0 1

Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilowa standard

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.