
Delock Placă PCI Express SATA cu 2 porturi cu RAID

Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două porturi interne SATA. Puteţi conecta diferite dispozitive, precum unităţi SSD, hard diskuri, unităţi DVD etc. la placă.

RAID
Atunci când utilizaţi mai multe porturi SATA, există posibilitatea de a utiliza moduri RAID diferite.



Nr. 90393

EAN: 4043619903931

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
  2 x SATA 6 Gb/s, 7 pini tată
  1 x PCI Express x1, V2.0
  2 x conector cu pini pentru LED, cu 2 pini
- Chipset: Marvell 88SE9128
- Acceptă RAID 0, 1, SPAN
- Acceptă caracteristica NCQ (Native Command Queuing - Comenzi native în aşteptare)
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Acceptă TRIM
- Acceptă DevSleep
- Înlocuire la cald
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.3 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express liber

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- Cablu LED
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini









© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Internal:	1 x PCI Express x1, V2.0 2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug

Technical characteristics

Chipset:	Marvell 88SE9128
RAID function:	SPAN 0 1

Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.