


# Delock PCI Express x4-kort till 2 x extern SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hona

## Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med två USB 3.1-portar. Olika USB-enheter som t.ex. dockningsstationer, kortläsare, externa höljen osv. kan anslutas till kortet. Kortet möjliggör en dataöverföringshastighet på 10 Gbps på båda utgångar när de används samtidigt.



## Specifikationer

- Anslutning:  
extern:  
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hona  
intern:  
1 x SATA 15-stifts strömkontakt  
1 x PCI Express x4, V3.0
- Kringkretsar: Asmedia ASM3142
- Dataöverföringshastighet upp till:  
SuperSpeed USB 10 Gbps,  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Bakåtkompatibel till USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Strömförsörjning via SATA-strömanslutning
- Effekt per port: max. 15 watt (5 V / 3 A)
- Stöder eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikationer 1.1
- Stöd för flera IN (Multiple INs)

## Systemkrav

- Linux Kernel 4.6.4 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort SuperSpeed USB 10 Gbps
- Fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

## Artikelnummer 90397


EAN: 4043619903979

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box



Bilder



**General**

Formfaktor:	låg profil
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6.4 or above

**Interface**

Extern:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, hona
Intern:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SATA 15-stifts strömkontakt

**Technical characteristics**

Kringkretsar:	Asmedia ASM3142
Dataöverföringshastighet:	10 Gbps