
Delock Κάρτα PCI Express x8 προς 2 x εσωτερικούς NVMe SFF-8643 - Συσκευή Χαμηλής Κατανομής

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express της Delock διευρύνει το PC κατά δύο διεπαφές SFF-8643. Τα SSD με π.χ. διεπαφή U.2 μπορούν να συνδεθούν σε αυτές τις θύρες με τη χρήση προαιρετικού καλωδίου.



Αρ. προϊόντος 90405

EAN: 4043619904051

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  2 x SFF-8643 36 ακίδων, θηλυκό
  1 x PCI Express x8, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM2824
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 32 Gbps
- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
- Δίσκος επανεκκίνησης
- 2 x Ένδειξη LED

Απαιτήσεις συστήματος


- Linux Kernel 4.6.4 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x8 / x16 / x32

Περιεχόμενα συσκευασίας

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες





© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

General

Παράγοντας μορφής:	Χαμηλής Κατανομής
Λειτουργία :	εκκίνησης, από UEFI 2.3.1
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Ενδεικτική LED:	2 x

Interface

Συνδετήρας 1:	2 x 36 pin SFF-8643 female
Συνδετήρας 2:	1 x PCI Express x8, V3.0

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2824
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 32 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.