


Delock PCI Express x8 / x16 kartica na 4 x interna NVMe M.2 kod M

Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje stolno računalo za četiri M.2 utora. Mogu se priključiti do četiri M.2 SSD-a formata 22110, 2280, 2260 i 2242. Uz pomoć velikog hladnjaka i ventilatora zajamčeno je dovoljno rashlađivanje M.2 modula.

Delock M.2 PCIe kartica za igranje i poslužitelj

Posebice je kod igrice i poslužitelja ova kartica idealna za nadogradnju postojećeg sustava preko četiri brzih M.2 NVMe utora. Svi utori mogu se koristiti istovremeno.



Predmet br. 90409

EAN: 4043619904099

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: White Box

Tehnički podaci

- Priključak:
unutarnji:
1 x PCI Express x8 / x16, V3.0
4 x 67-polni M.2 kod M utor
1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje
1 x Molex 4-pinski priključak za napajanje
1 x 2-polna priključnica za ventilatora
- Skup čipova: Asmedia ASM2824
- Sučelje: PCIe
- Podržava M.2 module u formatu 22110, 2280, 2260 i 2242 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na PCIe
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- 4 x LED indikator
- Brzina prijenosa podataka do 32 Gbps
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Za pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1
- Podržava S.M.A.R.T.


Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.18.37 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x16 / x32 utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Izvijač
- M.2 materijal za montiranje
- Hladnjak s ventilatorom
- 2 x termalna podloga
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1
Supported operating system:	Linux Kernel 3.18.37 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Unutarnji:	1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje 4 x 67-polni M.2 kod M utor 1 x PCI Express x16, V3.0 1 x PCI Express x8, V3.0 1 x 2 pin pin header for fan 1 x Molex 4 pin power connector
------------	---

Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM2824
--------------	-----------------

Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------