

## Delock Κάρτα PCI Express προς 8 x Σειριακά Serial RS-232

### Περιγραφή

Η κάρτα PCI Express της Delock διευρύνει ένα PC κατά οκτώ εξωτερικές σειριακές θύρες RS-232. Διαφορετικές συσκευές όπως scanner, μετατροπέας πρωτοκόλλου, συσκευές IoT κτλ. μπορούν να συνδεθούν σε αυτή την κάρτα.

### Καλώδιο εξόδου ανεμιστήρα

Το περίπου 45 εκ. μακρύ καλώδιο εξόδου ανεμιστήρα παρέχει υψηλού βαθμού ευκαμψία στις οκτώ θύρες RS-232 και απλουστεύει τον χειρισμό των υπολογιστών, μηχανών, εγκαταστάσεων κτλ.



### Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
εξωτερικά:  
1 x DB62 θηλυκό  
καλώδιο σύνδεσης: αρσενικό DB62 > 8 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9  
εσωτερικά:  
1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipset: SystemBase 16C1058PCI
- Συμβατό με 16C550 UART
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 921,6 Kbps
- FIFO: 8 x 256 byte
- Databits: 5, 6, 7, 8
- Stopbits: 1, 1,5, 2
- Ισοτιμία: ομοιόμορφη, παράξενη, καμία, σημείου, κενού
- Έλεγχος ροής: καμία, υλισμικό RTS / CTS, λογισμικό XON / XOFF
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 70 °C
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 45 cm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 93 x 78 x 12 mm

### Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express

### Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- 1 καλώδιο σειριακής σύνδεσης
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

### Αρ. προϊόντος 90411


EAN: 4043619904112

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box



### Εικόνες





General	
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Slot:	PCIe
Interface	
Vanjski:	8 x Serial RS-232 DB9 Plug 1 x Sub-D 62 Pin
Unutarnji:	1 x PCI Express x1, V1.1
Technical characteristics	
Skup čipova:	SystemBase 16C1058PCI
Brzina prijena podataka:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	8 x 256 Byte
Radna temperatura:	0 °C ~ 70 °C
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional full duplex
UART:	16C550
Support:	Modbus
Data bits:	5, 6, 7, 8
Physical characteristics	
Cable type:	AWM Style 2464 30 AWG 80 °C 300 V VW-1
Boja kabela:	crna
Cable length incl. connector:	45 cm
Vrsta vijka:	#4-40 UNC
Materijal:	PVC
Boja:	zeleno