

Delock PCI Express-kort till 8 x Seriell RS-232

Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock utökar en PC med åtta externa seriella RS-232-anslutningar. Olika enheter, t.ex. scanner, protokollomvandlare, IoT-enheter, etc., kan anslutas till det här kortet.

Utkabel för fläkt

Den ca 45 cm långa utkabeln för fläkten erbjuder en hög grad av flexibilitet vid de åtta RS-232-portarna och förenklar hanteringen av datorer, maskiner, hjälpmedel, m.fl.



0°C +70°C

Artikelnummer 90411

EAN: 4043619904112

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - extern:
 - 1 x DB62 hona
 - anslutningskabel: DB62 hane > 8 x seriell RS-232 DB9 hane
 - intern:
 - 1 x PCI Express x1, V1.1
- Kringkretsar: SystemBase 16C1058PCI
- Kompatibel med 16C550 UART
- Dataöverföringshastighet upp till 921,6 Kbps
- FIFO: 8 x 256 byte
- Databitar: 5, 6, 7, 8
- Stoppbitar: 1, 1,5, 2
- Paritet: jämn, udda, ingen, märke, mellanrum
- Flödeskontroll: ingen, hårdvara RTS / CTS, mjukvara XON / XOFF
- Driftstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 45 cm
- Mått (LxBxH): ca 93 x 78 x 12 mm


Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC med en ledig PCI Express-plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- 1 seriell anslutningskabel
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

Interface

Extern:	8 x Serial RS-232 DB9 Plug 1 x Sub-D 62 Pin
Intern:	1 x PCI Express x1, V1.1

Technical characteristics

Kringkretsar:	SystemBase 16C1058PCI
Dataöverföringshastighet:	bis zu 8 x 230,4 kbps
FIFO:	8 x 256 Byte
Driftstemperatur:	0 °C ~ 70 °C
Data transmission:	asynchronous Bi-directional full duplex
UART:	16C550
Support:	Modbus
Data bits:	5, 6, 7, 8

Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 30 AWG 80 °C 300 V VW-1
Kabelfärg:	svart

Cable length incl. connector:	45 cm
Skruvtyp:	#4-40 UNC
Material:	PVC
Färg:	grön