

Delock Cavo antenna SMA maschio per SMA femmina LMR/CFD300 10 m low loss

Descrizione

Il cavo dell'antenna Delock è adatto a collegare componenti di tecnologia a radiofrequenza.



10 m

Articolo n. 90459

EAN: 4043619904594

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x SMA maschio >
 - 1 x SMA femmina
- Impedenza: 50 Ohm
- Tipo di cavo: LMR300
- Tipo di cavo: coassiale
- Attenuazione cavo: 0,31 dB @ 2 GHz per metro
- Diametro cavo: ca. 7,50 mm
- Colore del cavo: nero
- Raggio di curvatura minimo: 75 mm
- Lunghezza con connettori (L): ca. 10 m


Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta SMA disponibile

Contenuto della confezione

- Cavo antenna

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x SMA maschio
Connettore 2:	1 x SMA femmina

Technical characteristics

Impedance:	50 Ohm
------------	--------

Physical characteristics

Cable category:	coassiale
Cable type:	LMR300
Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	10 m