

# Delock Adaptér USB Type-C™ na 4 x sériové rozhraní RS-232 DB9 s ochranou 15 kV ESD

## Popis

Tento adaptér USB Type-C™ na sériové od Delocku poskytuje čtyři rozhraní RS-232 DB9 pro tiskárny, měřicí přístroje, regulatory, IoT zařízení apod. Tři LED na každém z portů RS-232 ukazují stav přenosu a příjmu a napájení přes USB.



USB Type-C™

63 cm

## Číslo produktu 90495

EAN: 4043619904952

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: White Box

## Specifikace

- Konektor:
  - 1 x USB Type-C™ samec
  - 4 x sériový port RS-232 DB9 samec
- Sériový konektor s maticemi
- Chipset: FTDI FT231XS
- Rychlost přenosu dat až 460,8 Kbps
- FIFO: 512 Byte - RX
- FIFO: 512 Byte - TX
- Databity: 7, 8
- Stopbity: 1, 2
- Parita: sudá, lichá, žádná, mark, space
- Signály: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- LED barva: červená, oranžová, zelený
- ±15 kV ESD ochrana pro všechny sériové signály
- Provozní teplota: -40 °C ~ 85 °C
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 63 cm

---

## Systemové požadavky

- Linux Kernel 4.9 nebo vyšší
- Mac OS 10.15 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Type-C<sup>™</sup> nebo Thunderbolt<sup>™</sup> 3 portem

---

## Obsah balení

- USB Type-C<sup>™</sup> 4 x sériový adaptér
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



-40°C  +85°C

## General

Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA) USB Type-C™
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Mac OS 10.13 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11
LED indikátor:	PWR / RXD / TXD
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

## Interface

Výstup:	2 x serial RS-232 DB9 connector
Vstup:	1 x USB Type-C™ samec

## Technical characteristics

Operating voltage:	5 V / 90 mA
Chipsetem:	FTDI FT231XS
Rychlost přenosu dat:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	2 x 512 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex Bi-directional
UART:	USB to serial UART
Data bits:	7, 8

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Plastic (ABS)
Weight:	128 g
Cable type:	UL Recognized Component UL AWM 2725 80 °C 30V
Barva kabelu:	černá
Cable length incl. connector:	60 cm 38 cm 48 cm 72 cm
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor gauge:	28 AWG datové vodiče 26 AWG napájecí vodiče
Shielding:	dvojit
Barva:	černá
Overvoltage protection:	15 kV
Thread type:	4-40#
Izolátor:	PVC
LED barva:	červená zelený oranžová
Průměr kabelu:	4.5 mm