

Delock Adaptor USB Type-C™ la 4 x Serial RS-232 DB9 cu protecție ESD de 15 kV

Descriere scurta

Acest adaptor USB Type-C™ la serial de la Delock oferă patru interfețe DB9 RS-232 pentru imprimante, instrumente de măsură, controale, dispozitive IoT etc. La fiecare dintre porturile RS-232, trei LED-uri indică starea de transmisie și recepție, precum și alimentarea USB.

**Nr. 90495**

EAN: 4043619904952

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: White Box

Specification

- Conectori:
 - 1 x USB Type-C™ tată
 - 4 x RS-232 seriale DB9 tată
- Conector serial cu piulițe
- Chipset: FTDI FT231XS
- Rată de transfer a datelor de până la 460,8 Kbps
- FIFO: 512 Octeți - RX
- FIFO: 512 octeți - TX
- Biți de date: 7, 8
- Biți de stop: 1, 2
- Paritate: egală, impară, niciuna, marcă, spațiu
- Semnale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- LED culoare: roșu, portocaliu, verde
- Protecție ESD ± 15 kV pentru toate semnalele seriale
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 85 °C
- Lungime cablu fără conectori: cca 63 cm

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 4.9 sau superior
- Mac OS 10.15 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ sau Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- USB Type-C™ la 4 x seriale adaptoare
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini



-40°C  +85°C

General

Function:	Plug & Play
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) USB Type-C™
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 sau superior Mac OS 10.13 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11
Indicator cu LED:	PWR / RXD / TXD
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Output:	2 x serial RS-232 DB9 connector
Input:	1 x USB Type-C™ male

Technical characteristics

Operating voltage:	5 V / 90 mA
Chipset:	FTDI FT231XS
Data transfer rate:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	2 x 512 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex Bi-directional
UART:	USB to serial UART
Data bits:	7, 8

Physical characteristics

Material carcasă:	Plastic (ABS)
Weight:	128 g
Cable type:	UL Recognized Component UL AWM 2725 80°C 30V
Cable colour:	black
Cable length incl. connector:	60 cm 38 cm 48 cm 72 cm
Pin finishing:	gold-plated
Conductor gauge:	28 AWG data line 26 AWG power line
Shielding:	double
Colour:	negru
Overvoltage protection:	15 kV
Thread type:	4-40#
Izolator:	PVC
LED culoare:	roșu verde portocaliu
Diametru cablu:	4.5 mm