

Delock USB Typ-A till Seriell DB9-adapter med 9 LED RS-232-testare

Beskrivning

USB Typ-A till seriell DB9-adapter med RS-232-testare från Delock som kombinerar två funktioner i en enhet. RS-232-gränssnitt som tillhandahåller en anslutning för seriella skrivare, mätenheter, maskiner, etc. Dessutom tillhandahåller de nio lysdioderna i anslutningen statusinformation om RS-232-data och USB-spänningsmatning. RS-232-testaren kan användas för felsökning och hjälper till att analysera seriella kontroll- och datalinjer.



2 m

Artikelnummer 90497

EAN: 4043619904976

Ursprungsland: Taiwan,
 Republic of China

Paket: White Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB Typ-A hane
 - 1 x seriell RS-232 DB9 hane
- Seriell kontakt med skruvmuttrar
- Kringkretsar: FTDI FT231XS
- Dataöverföringshastighet upp till 460,8 Kbps
- FIFO: 512 Byte - RX
- FIFO: 512 Byte - TX
- Databitar: 7, 8
- Stoppbitar: 1, 2
- Paritet: jämn, udda, ingen, märke, mellanrum
- ±15 kV ESD-skydd för alla seriella signaler
- Signaler: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- LED-indikator: 9 x tvåfärgade, röd (V+), grön (V-)
 - TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, USB-PWR
- Drifttemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 2 m

Systemkrav

- Linux Kernel 4.9 eller högre
- Mac OS 10.15 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- USB Typ-A till 1 x seriell adapter
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) USB Type-C™
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 eller högre Mac OS 10.13 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11
LED indikator:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, PWR
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Utmatning:	1 x seriell RS-232 DB9 hane
Inmatning:	1 x USB Type-C™, hane

Technical characteristics

Operating voltage:	5 V / 90 mA
Kringkretsar:	FTDI FT231XS
Dataöverföringshastighet:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	2 x 512 Byte
Driftstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex Bi-directional
UART:	USB to serial UART
Data bits:	7, 8

Physical characteristics

Ferritkärna:	2 x
Höljets material:	Plastic (ABS)
Weight:	26 g
Cable type:	UL Recognized Component UL AWM 2725 80°C 30V
Kabelfärg:	svart
Cable length incl. connector:	2 m
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor gauge:	28 AWG data 26 AWG ström
Shielding:	double
Färg:	svart
Overvoltage protection:	15 kV
Thread type:	4-40#
Isolator:	PVC
LED färg:	röd grön
Kabeldiameter:	4.5 mm