


# Delock SATA de 3 puertos y 2 ranura M.2 para Llave de Tarjeta B PCI Express x4 - Factor de forma de perfil bajo

## Descripción

Esta tarjeta PCI Express de Delock expande una PC por tres puertos SATA internos y dos ranuras M.2. A la tarjeta se pueden conectar diferentes dispositivos como SSD, discos duros, unidades de DVD, etc. y dos módulos M.2 en formato 2280, 2260, 2242 o 2230.



### Número de elemento 90499

EAN: 4043619904990

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conectores:  
interno:  
3 x SATA 6 Gb/s de 7 pines macho  
2 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines  
1 x PCI Express x4, V3.0
- Conjunto de chips: JMicron JMB585
- 5 x Indicador LED
- Interfaz: SATA
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Admite unidades Native Command Queuing (NCQ)
- Compatible con S.M.A.R.T.
- Compatible con TRIM
- Compatible con DevSleep
- Hot Swap

- Permite el reinicio

---

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.3 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con una ranura PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre

---

## Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Low profile soporte posterior
- 3 x Cable SATA, longitud aprox. 35 cm
- Atornillador
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Función :	Hot Swap Permite el reinicio
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicador LED:	5 x
Supported module:	Módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA

## Interface

Interno:	1 x PCI Express x4, V3.0 2 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos 3 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
----------	--

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	JMicron JMB585
Velocidades de transferencias de datos:	6 Gb/s