Delock PCI Express x1 Karta na 4 x externí USB Typ-A samice SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)

Popis

PCI Express card od Delocku rozšiřuje PC o čtyři externí USB 3.2 Gen 1 port. Můžete tak připojit různá zařízení USB jako jsou dokovací stanice, čtečky karet, externí HDD atd.

Výstupní výkon 10 W na jeden port
Tato karta nevyžaduje žádný přídavný napájecí zdroj, a i tak může dodávat proud 2 A na každý port. Takže při použití všech portů lze dosáhnout celkového proudu 8 A.



Číslo produktu 90509

EAN: 4043619905096

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
  externí: 4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
  interní: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: Renesas D720201
- Rychlost přenosu dat až:
  SuperSpeed 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Elektrický příkon na port: max. 10 watt (5 V / 2 A)
- Možnost bootování
- Provozní teplota: 0 °C ~ 40 °C
- Skladovací teplota: -10 °C ~ 70 °C
- Relativní vlhkost: 10 - 90 % (bez kondenzace)

Systémové požadavky

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

- Linux Kernel 3.18 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s volným PCI Express slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express s USB 3.2 Gen 1
- 1 x šroubek
- Uživatelská příručka

Příslušenství









© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.18 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externí:	4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
Interní:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Chipsetem:	Renesas D720201

Physical characteristics

Slot bracket:	standard

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.