

Delock PCI Express x16 (x1 / x4 / x8) Karte zu 1 x NVMe M.2 Key M mit LED Beleuchtung

Kurzbeschreibung

Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen **M.2 Slot**. An die Karte kann ein M.2 Modul im 2280, 2260, 2242 oder 2230 Format angeschlossen werden. Die Karte kann durch die Aussparungen wahlweise an einem x1, x4, x8 oder x16 Slot betrieben werden. Wird die Karte in den PC eingebaut, muss dazu das Slotblech nicht entfernt werden.

Kühlkörper und LED Beleuchtung

Mit Hilfe des großen Kühlkörpers wird eine ausreichende Kühlung der M.2 Module gewährleistet. Die PCIe Karte besitzt 7 LEDs zur Beleuchtung des Computerinneren. Die **RGB LEDs** wechseln automatisch ihre Farbe in einem **Farbverlauf** und nutzen dabei das gesamte Farbspektrum.



Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x 67 Pin M.2 Key M Slot
 - 1 x PCI Express x16 (4-Lane), V4.0
- Schnittstelle: PCIe
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
- Bootfähig, ab UEFI Version 2.3.1
- Unterstützt NVM Express (NVMe)
- Unterstützt S.M.A.R.T.
- Unterstützt TRIM
- 1 x LED Anzeige für Power und Aktivität
- 7 x RGB LED für automatischen Farbverlauf
- Maße (LxBxH) ohne Kühlkörper: ca. 98 x 44 x 5 mm

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 5.8 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- M.2 Befestigungsmaterial
- Kühlkörper
- Wärmeleitpad
- Schraubendreher
- Bedienungsanleitung





Artikel-Nr. 90566

EAN: 4043619905669

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Bootfähig, ab UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe) TRIM S.M.A.R.T.
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 5.8.0 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED Anzeige:	Power und Aktivität 7 x RGB LED für automatischen Farbverlauf
Slot:	PCIe
Unterstütztes Modul:	M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x 67 Pin M.2 Key M Slot
Anschluss 2:	1 x PCI Express x16 (4-Lane), V4.0