# Delock Industriell streckkodsläsare 1D och 2D med 433 MHz eller Bluetooth med induktiv laddningsstation

## Beskrivning

Streckkodsläsare från Delock som kan anslutas trådlöst till en stationär dator, bärbar dator eller direkt till en mobiltelefon eller surfplatta. Alla vanliga 1D och 2D-streckkodstyper kan fångas exakt även på långa avstånd. Dessutom läser skannern av streckkoder som visas på skärmar.




**Artikelnummer 90586**

EAN: 4043619905867

Ursprungsland: China

Paket: Låda

### Automatisk anpassning till omgivande ljusstyrka

Skannern anpassar sig automatiskt till omgivande ljusstyrka och kan läsa av upp till 120 skanningar per sekund under optimala ljusförhållanden.
Under låga ljusförhållanden lyses streckkoden upp av ytterligare en vit LED-lampa och kan därför även användas under dåliga ljusförhållanden.

### Robust bearbetning

Tack vare dess robusta utformning kan skannern enkelt absorbera fall upp till 1,80 m och passar därför perfekt för användning i industriella miljöer.

### Laddningsstationen fungerar som gränssnitt

Dataöverföringen av inlästa streckkoder sker antingen via Bluetooth eller via 433 MHz-frekvensbandet. Förutom laddning av handskannern fungerar skannerns induktiva laddningsstation som både ett Bluetooth- och ett 2,4 GHz-gränssnitt och tillsammans med systemet via USB-kabel.

## Notera

Inte kompatibel med schweiziska QR-koder.

## Specifikationer

- **Laddarare**
- Anslutning: 1 x USB 2.0 Typ-A hane

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

- Matningsspänning: 5 V
- Nuvarande strömförbrukning:
  användning: max 1100 mA
  viloläge: max 700 mA
- Driftstemperatur: -20 °C ~ 50 °C
- Förvaringstemperatur: -40 °C ~ 70 °C
- Relativ luftfuktighet: 5 - 95 % (icke kondensering)
- Färg: svart
- Vikt: ca. 295 g
- Mått (LxBxH): ca 180 x 100 x 75 mm
- Kabellängd utan kontakter: ca. 1,25 m
- Bluetooth standard V 4.1
- 433 MHz

**Streckkodsläsare**

- Avkodningschipp: ARM Cortex 32 Bit
- Laddningsbart batteri: Li-Polymer-batteri 1800 mAh
- Upplösning: max. 1280 x 800
- Avtryckare: scanningsknapp
- Läsavstånd: ca 30 - 500 mm
- Läsnoggrannhet: 3 - 4 mil
- Räckvidd:
  Bluetooth: upp till 10 m
  2,4 GHz: upp till 100 m
- Internminne: 16 MB
- Ljusfärg: synlig LED röd
- Kompensationsljus: vit LED
- Sensor: CMOS bildsensor
- Avläsningshastighet: upp till 120 avläsningar i sekunden
- Avläsningsvinkel: 55°
- Omgivningens ljus: max 100000 Lux
- Matningsspänning: 5 V
- Nuvarande strömförbrukning:
  användning: max 220 mA
  viloläge: max 20 mA
- Driftstemperatur: -20 °C ~ 50 °C
- Förvaringstemperatur: -40 °C ~ 70 °C
- Relativ luftfuktighet: 5 - 95 % (icke kondensering)
- Färg: svart / gul
- Vikt: ca. 321 g
- Mått (LxBxH): ca 185 x 100 x 80 mm
- Scancodes:
  Code 128
  Code 39

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

Interleaved 2 of 5
EAN-8 / EAN-13
ISBN - 13
Data Matrix
Micro PDF417
Micro QR
PDF417
QR Code

## Systemkrav

- Android 11.0 eller högre
- Bluetooth-standard 4.1 eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- Mac OS 11.6 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Stationär eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port för dongel

## Paketets innehåll

- Streckkodsläsare
- Laddningsdocka
- Bruksanvisning

## Bilder







© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Driftstemperatur: | -20 °C ~ 50 °C |
| Current consumption: | användning: 220 mA<br>Standby: 20 mA |
| Upplösning: | 1280 x 800 pixel |
| Avläsningshastighet: | 120 scan per second |
| Avtryckare: | scanningsknapp |
| Läsavstånd: | 30 mm - 500 mm |
| Sensor: | CMOS Bildsensor |
| Scancodes: | EAN-8<br>EAN-13<br>Interleaved 2 of 5<br>Codabar<br>Standard Code 39<br>Full ASCII Code 39<br>Code 128<br>MSI Plessey Code<br>PDF417<br>DataMatrix<br>QR Code<br>Micro QR Code<br>Micro PDF417<br>ISBN – 13 |
| Omgivningens ljus: | 100000 Lux |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Weight: | 321 g |
| Längd: | 185 mm |
| Width: | 80 mm |
| Height: | 100 mm |
| Färg: | svart-gul |

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.