

# Delock Σαρωτής Barcode 1D και 2D για 2,4 GHz, Bluetooth ή USB - λευκό

## Περιγραφή

Αυτός ο σαρωτής barcode της Delock μπορεί να συνδεθεί ασύρματα σε ένα PC, laptop ή απευθείας σε ένα κινητό τηλέφωνο ή tablet. Όλοι οι συνήθεις τύποι 1D και 2D barcode μπορούν να αναγνωριστούν ακριβώς ακόμα και σε μακρινές αποστάσεις. Επιπρόσθετα, ο σαρωτής αναγνωρίζει barcode που εμφανίζονται σε οθόνες και συστήματα παρακολούθησης.

## Αυτόματη προσαρμογή στην περιβαλλοντική φωτεινότητα

Ο σαρωτής προσαρμόζεται αυτόματα στην περιβαλλοντική φωτεινότητα και λαμβάνει έως και 30 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο υπό τις ιδανικές συνθήκες φωτισμού.

Σε συνθήκες χαμηλής περιβαλλοντικής φωτεινότητας, το barcode φωτίζεται με ένα επιπρόσθετο λευκό LED και μπορεί γι' αυτό τον λόγο να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

## Μετάδοση μέσω Bluetooth, USB ή 2,4 GHz

Η μεταφορά δεδομένων των σαρωμένων barcode γίνεται είτε άμεσα μέσω Bluetooth με τη χρήση της συσκευής εξόδου Bluetooth ή μέσω της ζώνης συχνότητας 2,4 GHz με τη χρήση του συμπεριλαμβανόμενου κλειδώματος USB. Εναλλακτικά, ο σαρωτής μπορεί να συνδεθεί στον υπολογιστή με το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο USB.

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x USB 2.0 τύπου-B, θηλυκό
- Τσιπ αποκωδικοποίησης: ARM Cortex 32 Bit
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία: Μπαταρία Li-Polymer 1800 mAh
- Ανάλυση: 752 x 480
- Σκανδάληση: κουμπί σάρωσης
- Απόσταση ανάγνωσης: περίπου 60 χιλ έως 300 χιλ
- Ακρίβεια ανάγνωσης: 5 mil
- Εύρος: μέχρι 10 m
- Εσωτερική μνήμη: 16 MB
- Χρώμα φωτός: ορατό κόκκινο LED
- Φως αντιστάθμισης: άσπρο LED
- Αισθητήρας: αισθητήρα εικόνας CMOS
- Ρυθμός σάρωσης: έως και 30 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
- Γωνία σάρωσης: 55°
- Φωτεινότητα περιβάλλοντος: μεγ. 100000 Lux
- Ρεύμα εισόδου: 5 V
- Τρέχουσα κατανάλωση:  
σε λειτουργία: μεγ. 100 mA  
σε αναμονή: μεγ. 30 mA
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 50 °C
- Θερμοκρασία φύλαξης: -10 °C ~ 50 °C
- Σχετική υγρασία: 20 - 85 % (δεν συμπυκνώνεται)
- Χρώμα: λευκό
- Βάρος: περ. 190 g
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 170 x 90 x 70 mm
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 1,5 m
- Bluetooth standard V 4.0
- 2,4 GHz
- Σάρωση κωδικών:  
Codabar



## Αρ. προϊόντος 90587

EAN: 4043619905874

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία



Code 128  
Code 39  
Interleaved 2 of 5  
EAN-8 / EAN-13  
ISBN - 13  
Data Matrix  
Micro QR  
PDF417  
QR Code

#### Απαιτήσεις συστήματος

- Android 9.0 ή νεότερο
- iPad Pro (2018)
- Mac OS 10.15.6 ή νεότερο
- Πρότυπο Bluetooth 4.0 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ή laptop με μία ελεύθερη θύρα USB Τύπου-A port για κλείδωμα

#### Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σαρωτής Barcode
- Dongle USB 2,4 GHz
- Καλώδιο φόρτισης USB
- Εγχειρίδιο χρήστη

#### Εικόνες





## Technical characteristics

Operating voltage:	5 V
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 50 °C
Current consumption:	σε λειτουργία: 100 mA Standby: 30 mA
Διακριτική ικανότητα:	752 x 480 pixel
Ρυθμός σάρωσης:	30 Scans pro Sekunde
Σκανδάλιση:	κουμπί σάρωσης
Απόσταση ανάγνωσης:	60 mm - 300 mm
Αισθητήρας:	CMOS Bildsensor
Σάρωση κωδικών:	EAN-8 EAN-13 Interleaved 2 of 5 Codabar Code 128 PDF417 DataMatrix QR Code Micro QR Code ISBN - 13 Code 39 Atztec
Φωτεινότητα περιβάλλοντος:	100000 Lux

## Physical characteristics

Weight:	190 g
Μήκος καλωδίου:	1,5 m
Μήκος:	170 mm
Width:	90 mm
Height:	70 mm
Χρώμα:	Λευκό