

Delock Scanner de code-barres 1D et 2D monté sur bague avec 2,4 GHz u Bluetooth - Fonction de chargement sans fil

Description

Ce scanner annulaire de code-barres de Delock peut être connecté sans fil à un PC, laptop ou directement à un téléphone mobile ou une tablette. Tous les types communs de code-barres 1D et 2D peuvent être capturés avec précision même à longue distance. En outre, le scanner reconnaît les code-barres affichés sur des écrans et moniteurs.

Adaptation automatique à la luminosité ambiante

Le scanner s'adapte automatiquement à la luminosité ambiante et capture jusqu'à 100 scans par seconde sous des conditions optimales de lumière.

En luminosité ambiante faible, le code-barres est éclairé par une LED blanche supplémentaire et peut donc être également utilisé dans de mauvaises conditions de lumière.

Petit et pratique

Ce petit scanner annulaire peut se mettre au doigt avec une attache bande auto-agrippante, ainsi, celui qui le porte a les mains libres, par exemple, pour tenir un carton. Grâce à la rotation possible, le scanner peut être tourné et il est donc approprié pour les droitiers et les gauchers.

Transmission via Bluetooth, USB ou 2,4 GHz

Le transfert de données des code-barres scannés se fait par Bluetooth avec le dispositif ou via la bande de fréquence 2,4 GHz avec la clé USB incluse. En alternative, le scanner peut être connecté à l'ordinateur avec le câble USB inclus.

Chargement sans fil

Ce scanner monté sur bague peut être chargé soit via un port USB Type-C™, soit par la fonction de chargement par induction dans le scanner lui-même. Par exemple, avec la station de chargement de Delock 90608.

Note



N° produit 90607

EAN: 4043619906079

Pays d'origine: China

Emballage: Box

- Pas applicable pour les QR Codes suisses.

Spécifications techniques

- Connecteur : 1 x USB Type-C™ femelle
- Puce de décodage : ARM Cortex 32 Octet
- Batterie rechargeable : Batterie lithium-polymère 380 mAh
- Résolution : 1280 x 800
- Déclencheur : bouton de scannage
- Distance de lecture : ca. 30 mm à 300 mm
- Précision de lecture : 4 mil
- Portée :
Intérieur : jusqu'à 10 m
extérieur : jusqu'à 10 m
- Mémoire interne : 16 MB
- Durée de chargement : env. 2 heures
- Indicateur à LED de chargement, du Bluetooth et d'alimentation.
- Couleur de la lumière : LED rouge visible
- Compensation de lumière : LED blanche
- Capteur : capteur d'image CMOS
- Vitesse de scannage : jusqu'à 10 scans par seconde
- Angle d'attaque : 360°
- Luminosité environnante : max. 10000 Lux
- Tension d'entrée : 3,3 V
- Consommation de courant :
Fonctionnement : max. 10 mA
Attente : max. 30 mA
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 60 °C
- Température de stockage : -40 °C ~ 70 °C
- Humidité relative : 5 - 90 % (sans condensation)
- Couleur : noir
- Poids: env. 40 g
- Dimensions (LxIxH) : env. 53 x 37 x 24 mm
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 1 m
- Norme Bluetooth V 4.1
- 2,4 GHz
- Codes de scannage :
Codabar
Code 128
Code 39
Interleaved 2 of 5

EAN-8 / EAN-13

ISBN - 13

Data Matrix

Micro PDF417

Micro QR

PDF417

QR Code

• Langues :

Allemand

Anglais

Français

Italien

Espagnol

Suisse Allemand

Suisse Français

Hongrois

Configuration système requise

- Android 11.0 ou version ultérieure
- Chrome OS
- iPad Pro (3ème génération) ou version ultérieure
- iPad Air (4ème génération) ou version ultérieure
- Mac OS 12.4 ou version ultérieure
- Windows 10/10-64/11
- Norme Bluetooth 4.1 ou version ultérieure
- PC ou laptop avec un port USB Type-A disponible pour la clé

Contenu de l'emballage

- Scanner de code-barres
- Clé USB 2,4 GHz
- Câble de recharge USB
- Mode d'emploi

Image



Interface

Connecteur 1:	1 x USB Type-C™ femelle
---------------	-------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	2402 - 2480 MHz
Storage temperature:	-40 °C ~ 70 °C
Température de fonctionnement :	-10 °C ~ 60 °C
Current consumption:	Fonctionnement : 100 mA Standby: 30 mA
Résolution :	1280 x 800 pixel
Vitesse de scannage:	100 Scans pro Sekunde
Déclencheur:	bouton de scannage
Distance de lecture :	30 mm - 300 mm
Capteur:	CMOS Bildsensor
Codes de scannage:	EAN-8 EAN-13 Interleaved 2 of 5 Codabar Code 128 PDF417 DataMatrix QR Code Micro QR Code Micro PDF417 ISBN – 13 Code 39
Supported languages:	German English French Spanish Italian Schweizer Deutsch Schweizer Französisch Hongrois

Physical characteristics

Longueur du cordon:	1 m
Couleur:	noir