Delock Base di ricarica per scanner ad anello 90607

Descrizione

Questa base di ricarica Delock è adatta a caricare simultaneamente due scanner anulari tramite carica induttiva.

Nota

• Alimentazione tramite USB Type-C™ (alimentatore e cavo non inclusi, il cavo può essere utilizzato dallo scanner)



Articolo n. 90608

EAN: 4043619906086

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Specifiche

- Connettore: 1 x USB Type-C™ femmina
- Tensione di ingresso: 5 V
- Potenza di carica: max. 5 W
- Gamma di frequenza: 100 - 200 kHz
- Potenza di trasmissione: max. 5 W
- 2 x LED per alimentazione
- Base antiscivolo
- Rendimento medio in modo attivo 50,00 %
- Rendimento a basso carico (10 %) 40,00 %
- Potenza assorbita nella condizione a vuoto 0,15 W
- Temperatura di esercizio: -15 °C ~ 50°C
- Temperatura di conservazione: - 10 °C ~ 40° C
- Umidità relativa: 0 - 62 % (senza condensa)
- Colore: nero
- Peso: ca. 140 g
- Dimensioni (LxPxA): ca. 115 x 68 x 22 mm

Requisiti di sistema

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Scanner anulare 90607 adatto

Contenuto della confezione

- Base di ricarica
- Manuale utente

Immagini



© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Interface

Connettore 1:	1 x USB Type-C™ femmina

Technical characteristics

Frequency range:	100 - 200 kHz

Physical characteristics

Weight:	140 g
Lunghezza:	115 mm
Width:	68 mm
Height:	22 mm
Colour:	nero

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.