

# Delock Lecteur de carte USB Type-C™ pour cartes de mémoire SD Express et CFexpress

## Description

Le lecteur de carte de Delock peut être utilisé pour lire et écrire sur des cartes mémoires SD Express et CFexpress. Le lecteur de carte peut être connecté à un PC ou un appareil mobile via l'interface USB Type-C™.

### Usage simultanée de tous les ports

Deux cartes mémoires peuvent être utilisées en même temps.



## Spécifications techniques

- Connecteurs :  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mâle  
1 x fente SD Express  
1 x fente CFexpress 2.0 de type B
- Prise SD Express 'Push to push'
- Débit de données jusqu'à SuperSpeed USB 10 Gbps
- Prend en charge SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II), SD 5.1 (UHS-II V90), SD 7.1
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- Amorçable
- 2 x Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès
- Deux cartes mémoires peuvent être utilisées en même temps
- Couleur : gris
- Plug & Play
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 15 cm
- Dimensions (LxlxH) : env. 65 x 63 x 16 mm

## Configuration système requise

- Android 10.0 ou version ultérieure
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 ou version ultérieure
- Mac OS 11.2.3 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4ème génération) ou version ultérieure
- iPad Pro (3ème génération) ou version ultérieure
- Surface Pro 7
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre ou
- Appareil avec un port USB4™ libre ou avec un port Thunderbolt™ 4 libre

## Contenu de l'emballage

- USB Type-C™ lecteur de cartes vers SD Express / CFexpress
- Mode d'emploi

## N° produit 91000

EAN: 4043619910007

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Image



General	
Fonction :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
Témoin DEL:	2 x
Slot:	PCIe
Supported memory card:	SDHC SDXC SD UHS-I SD UHS-II SDHC UHS-I SDHC UHS-II SDXC UHS-I SDXC UHS-II CFexpress SD Express
Interface	
Connecteur 1 :	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	1 x CFexpress slot
connecteur 3:	1 x fente SD Express
Technical characteristics	
Débit de données:	10 Gbps
Physical characteristics	
Matériau du boîtier :	Aluminium
Cable length incl. connector:	15 cm
Longueur:	65 mm
Width:	63 mm
Height:	16 mm
Couleur:	gris