Delock Lecteur de cartes 3.5″ USB 3.0 à 5 fentes + Hub USB 3.0 à 4 ports

Description

Ce lecteur de cartes Delock peut être installé dans une baie de 3.5″ d'un PC et se raccorde à un connecteur interne mâle à broches de port USB 3.0. Il dispose d'un lecteur de cartes à 5 fentes et permet la connexion d'un maximum de quatre périphériques USB, ce que le hub USB 3.0 permet.

N° produit 91493

EAN: 4043619914937

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteur :
  externe :
  5 x fentes de lecteur de cartes
  4 x USB 3.0 Type-A femelle
  interne :
  1 x femelle à 19 broches USB 3.0
  1 x connecteur d'alimentation à 4 broches
- Chipset : GL3522 (Hub), GL3223 (Lecteur de cartes)
- Logement métallique pour l'installation dans une baie de 3.5″
- Débit de données jusqu'à 5 Go/s
- Le hub USB 3.0 à 4 ports prend en charge la recharge de batterie USB selon la spécification BC 1.2
- Voyant DEL de lecteur de carte pour l'alimentation (vert) et l'accès (rouge)
- Données du câble :
  1 x câble à connecteur USB 3.0 femelle à 19 broches, d'environ 53 cm (connecteur inclus)
  1 x câble d'alimentation à 4 broches, d'environ 29 cm (connecteur inclus)
- Branchement à chaud, Plug & Play
- **Prend en chargeles cartes :**

Fente 1 Compact Flash / Micro Drive	CF I, CF II, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Micro Drive
Fente 2 Memory Stick	MS, High Speed Memory Stick (HS MS), MS PRO,

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

	MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo, MS PRO Duo, MS PRO Duo Mark2, MS PRO-HG, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo HX, MS Micro*, MS PRO Micro*, MS-HG Micro*, MS XC-HG Micro*, M2*
Fente 3 xD	xD, xD type M, xD type H
Fente 4 Micro SD	microSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash
Fente 5 Secure Digital / Multi Media Card	SD, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC, miniSD, MMCmobile, RS-MMC

*adaptateur requis

Configuration système requise

- Linux Kernel 3.10 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC avec une baie 3.5″ disponible
- Carte mère avec une embase libre USB 3.0 à 19 broches
- Alimentation avec connecteur d’alimentation à 4 broches libre

Contenu de l’emballage

- Lecteur de cartes de 3.5″ avec câble de connexion
- Vis
- Mode d’emploi

Image



© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Facteur de forme :	3.5"
Fonction :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.10 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externe:	1 x fente CF 1 x fente MS 1 x fente Micro SD 1 x fente SD 1 x fente xD 4 x USB 5 Gbps Type-A femelle
Interne:	1 x femelle à 19 broches USB 5 Gbps 1 x connecteur d'alimentation à 4 broches

Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic
Débit de données:	USB 10 Gbps jusqu'à 10 Go/s

Physical characteristics

Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.