Delock 3.5″ USB 3.0 Card Reader 5 slot + 4 port USB 3.0 Hub

Descrizione

This card reader by Delock can be installed into a 3.5″ bay of a PC and will be connected to an internal USB 3.0 pin header male port. It has a 5 slot card reader and enables the connection of up to four USB devices, which the USB 3.0 hub provides.



Articolo n. 91493

EAN: 4043619914937

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

• Connector:
external:
5 x Card Reader slots
4 x USB 3.0 Type-A female
internal:
1 x 19 pin USB 3.0 pin header female
1 x 4 pin power connector
• Chipset: GL3522 (Hub), GL3223 (Card Reader)
• Metal housing for installation into a 3.5″ bay
• Data transfer rate up to 5 Gb/s
• 4 port USB 3.0 hub supports USB Battery Charging BC 1.2 specification
• LED indicator for the card reader for power (green) and access (red)
• Cable data:
1 x 19 pin USB 3.0 pin header female cable ca. 53 cm (incl. connector)
1 x 4 pin power cable ca. 29 cm (incl. connector)
• Hot Swap, Plug & Play

• **Supports following memory cards:**

Slot 1 Compact Flash / Micro Drive	CF I, CF II, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Micro Drive
Slot 2 Memory Stick	MS, High Speed Memory Stick (HS MS), MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo,

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

	MS PRO Duo, MS PRO Duo Mark2, MS PRO-HG, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo HX, MS Micro*, MS PRO Micro*, MS-HG Micro*, MS XC-HG Micro*, M2*
Slot 3 xD	xD, xD type M, xD type H
Slot 4 Micro SD	microSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash
Slot 5 Secure Digital / Multi Media Card	SD, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC, miniSD, MMCmobile, RS-MMC

*Adapter is required

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.10 or above
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC with one free 3.5″ bay
- Motherboard with a free 19 pin USB 3.0 pin header male
- Power supply with a free 4 pin power connector

Contenuto della confezione

- 3.5″ card reader with connection cable
- Screws
- User manual

Immagini






© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Fattore di forma:	3.5"
Function:	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.10 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

External:	1 x slot CF 1 x slot MS 1 x slot Micro SD 1 x slot SD 1 x slot xD 4 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
Internal:	1 x connettore USB 5 Gbps a 19 pin femmina 1 x connettore di alimentazione a 4 pin

Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic
Data transfer rate:	USB 10 Gbps up to 10 Gb/s

Physical characteristics

Colour:	nero

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.