


Delock Συσκευή ανάγνωσης καρτών SATA 3.5" για Compact Flash

Περιγραφή

Αυτός ο καρταναγνώστης της Delock μπορεί να εγκατασταθεί σε μια υποδοχή πύλης 3.5" ή μια υποδοχή PC ενός PC και έπειτα να συνδεθεί σε μια ελεύθερη πύλη SATA της μητρικής κάρτας. Η κάρτα Compact Flash λειτουργεί σαν επιπρόσθετη μνήμη καθώς και σαν σκληρός δίσκος για ένα λειτουργικό σύστημα από το οποίο μπορεί να εκκινηθεί.



Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
εξωτερικά:
1 x υποδοχή CF
εσωτερικά:
1 x SATA 3 Gb/s 7 ακίδων, αρσενική
1 x συνδετήρας τροφοδοσίας 4 ακροδεκτών
- Chipset: Marvell
- Υποστηρίζει Compact Flash τύπου I, τύπου II ή σκληρούς δίσκους Micro Drive
- Υποστηρίζει κάρτες Compact Flash +3,3 V ή 5 V
- Για εγκατάσταση σε φατνίο 3.5" ή θύρα H/Y ή υποδοχή H/Y χαμηλού προφίλ
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 3 Gb/s
- Ενδεικτική LED
- Με το πλήκτρο εξαγωγής
- Δίσκος επανεκκίνησης

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.7, Mac
- Υπολογιστής με ελεύθερη υποδοχή 3.5" ή H/Y με μία ελεύθερη υποδοχή
- Μία ελεύθερη θύρα SATA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Συσκευή ανάγνωσης καρτών SATA σε CF
- Πλαίσιο εγκατάστασης
- Πίσω βραχίονας
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Καλώδιο τροφοδοσίας 4 ακίδων
- βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

Αρ. προϊόντος 91635

EAN: 4043619916351

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: • Retail Box



Εικόνες

