




Delock Czytnik kart SATA 3.5" dla kart Compact Flash

Opis

Czytnik kart firmy Delock może być zamontowany w kieszeni 3.5" lub gnieździe PC komputera PC i podłączony do wolnego gniazda SATA płyty głównej. Karta Compact Flash działa jako dodatkowa pamięć, oraz dysk twardy, z którego można uruchomić system operacyjny.



Specyfikacja

- Złącze:
zewewnętrzne:
1 x gniazdo CF
wewnętrzne:
1 x 7-pinowe SATA 3 Gb/s męski
1 x 4-pinowe złącze zasilania
- Chipset: Marvell
- Obsługa kart Compact Flash typ I, typ II i Micro Drive
- Obsługa kart Compact Flash + 3,3 V lub 5 V
- Przeznaczony do montażu we wnęce 3.5" lub gnieździe PC, bądź w niskoprofilowym gnieździe PC
- Szybkość transmisji danych do 3 Gb/s
- Wskaźnik LED
- Z przyciskiem wysuwania
- Bootowalny

Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.7, Mac
- Komputer PC z wolną wnęką 3.5" lub komputer PC z jednym wolnym gniazdem
- Jeden wolny port SATA

Zawartość opakowania

- Czytnik kart SATA do CF
- Ramka instalacyjna
- śledz
- Low Profile śledz
- 4-pinowy kabel zasilania
- Śruby
- Instrukcja obsługi

Numer artykułu 91635

EAN: 4043619916351

Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic of China

Opakowanie: • Retail Box

Zdjęcia

