

Delock Czytnik kart z 4 gniazdami 3.5" USB 3.0 + 1 x USB-C™, żeńskie + 3 x USB 3.0-A, żeńskie

Opis

Ten czytnik kart firmy Delock może być montowany we wnęce 3.5" w komputerze osobistym i jest on podłączany do wewnętrznego męskiego portu z listwą USB 3.0. Jest wyposażony w czytnik kart z czterema gniazdami i umożliwia podłączanie do czterech urządzeń USB. Hub oferuje jeden port USB Typu-A, który zapewnia funkcję szybkiego ładowania, a także jeden port USB Type-C™.



Uwaga

- Obsługa kart SD 4.0 (UHS-II)

Numer artykułu 91657

EAN: 4043619916573

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - zewewnętrzne:
 - 4 x gniazdo czytnika kart
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ żeński
 - 1 x port ładowania USB Typ-A żeńskie
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A żeński
 - wewnętrzne:
 - 1 x żeńska 19-pinowa listwa USB 3.0
 - 1 x 4-pinowe męski złącze Molex
- Chipset: GL3522 (Koncentrator), RTS5321 (Czytnik kart)
- Obudowa metalowa na potrzeby montażu we wnęce 3.5"
- Szybkość transmisji danych do 5 Gbps
- Maksymalny prąd wyjściowy:
 - USB Type-C™ / USB Typu-A, żeńskie, 5 V / 1,5 A
 - port ładowania USB Typ-A żeńskie 5 V / 2,4 A
- Kontrolka LED dla czytnika kart, która wskazuje zasilanie (kolor zielony) oraz dostęp (kolor czerwony)
- Przewód do transmisji danych:
 - 1 x przewód z żeńską 19-pinową listwą USB 3.0 o długości ok. 53 cm (ze złączem)

1 x 4-pinowy przewód zasilający o długości ok. 28 cm (ze złączem)

- Hot Swap, Plug & Play
- Obsługuje następujące karty pamięci:

Gniazdo 1 Compact Flash

CF I, CF II, Micro Drive

Gniazdo 2 Micro SD

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC, Micro SD UHS-I, Micro SD UHS-II, T-Flash, MMCmicro

Gniazdo 3 Secure Digital / Multi Media Card

SD, SD High Capacity (SDHC), SD UHS-I, SD UHS-II, SDXC, miniSD*, MMC, MMC plus, MMCmobile*, RS-MMC

Gniazdo 4 Memory Stick

MS, MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo, MS PRO MagicGate, MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo, MS XC-HG Duo, MS XC Duo, MS Micro*, MS PRO-HG Micro*, MS HG Micro*, MS XC-HG Micro*, MS XC Micro*, M2*

*Wymagany jest adapter

Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.x.x
- Komputer PC z jedną wolną wnęką 3.5"
- Płyta główna z jedną wolną męską 19-pinową listwą USB 3.0
- Zasilacz z wolnym 4-pinowym złączem zasilania

Zawartość opakowania

- Czytnik kart 3.5" z przewodem połączeniowym
- Śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.x lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Supported memory card:	Micro SD Micro SDHC SD MS Micro SDHC SDXC CF I CF II Micro Drive Micro SD UHS-I Micro SD UHS-II T-Flash MMCmicro SD UHS-I SD UHS-II miniSD MMC MMC plus RS-MMC MS MS Pro MS PRO-HG Memory Stick XC MS Duo MS Pro MagicGate MS PRO Duo MS PRO-HG Duo MS XC-HG Duo MS XC Duo MMCmobile MS PRO-HG Micro MS HG Micro MS XC-HG Micro MS XC Micro M2
------------------------	--

Interface

Wyjście:	1 x gniazdo CF typ II 1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A 1 x gniazdo Micro SD 1 x gniazdo SD / MMC 1 x gniazdo MS 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ żeński
Wewnętrzne:	1 x żeńska 19-pinowa listwa USB 5 Gbps 1 x 4-pinowe złącze zasilania

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTS5321 Genesys Logic GL3522
Szybkość transmisji danych:	up to 5 Gbps