

Delock Lecteur de cartes eSATAp > CFast

Description

Le lecteur de carte Delock peut être connecté à un port d'alimentation eSATA (Power Over eSATA), une combinaison d'eSATA et USB. Il permet de lire et d'écrire depuis un disque à mémoire CFast et d'utiliser intégralement le taux de transfert SATA.

Vous avez deux options de connexion différentes:

1. Port d'alimentation eSATA
2. Port eSATA + Port USB pour l'alimentation



N° produit 91676

EAN: 4043619916764

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Aluminium boîtier
- Branchement: Power Over eSATA (eSATAp) 5 V, mini USB (alimentation uniquement)
- Pour cartes mémoires CFast type I/II
- Prend en charge les cartes de mémoire jusqu'à 32 Go
- Taux de transfert des données selon la carte mémoire, jusqu'à 100 Mo/s ou jusqu'à 375 Mo/s
- Dimensions (LxLxA): 67 mm x 60 mm x 12 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play

Configuration système requise

- Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS 10.8
- PC ou portable avec un port eSATAp disponible

Contenu de l'emballage

- Lecteur de cartes eSATAp vers CFast
- Câble eSATAp
- Mode d'emploi

Image

