

Delock Czytnik kart eSATAp > CFast

Opis

Ten czytnik kart Delock można podłączyć do portu Power Over eSATA, kombinacji portu eSATA i USB. Umożliwia to odczyt i zapis w napędach CFast flash i wykorzystanie pełnej szybkości przesyłania danych SATA.

Dostępne są dwie różne opcje połączeń:

1. Port Power Over eSATA
2. Port eSATA + port zasilania USB



Numer artykułu 91676

EAN: 4043619916764

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Obudowa aluminiowa
- Połączenie: Power Over eSATA (eSATAp) 5 V, mini USB (wyłącznie zasilanie)
- Obsługa kart CFast typ I/II
- Obsługa kart pamięci do 32 GB
- Szybkość transferu danych w zależności od karty pamięci wynosi do 100 MB/s lub do 375 MB/s
- Wymiary (DxSxW): 67 mm x 60 mm x 12 mm
- Plug & Play, Hot Swap

Wymagania systemowe

- Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS 10.8
- PC lub notebook z wolnym portem eSATAp

Zawartość opakowania

- Czytnik kart eSATAp na CFast
- eSATAp kabel
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia

