

Delock Lector de tarjetas USB 2.0 de 3.5" de 5 ranuras + 1 x USB 2.0 Tipo-A hembra

Descripción

Este lector de tarjetas de Delock se puede instalar en una bahía de 3.5" disponible de su PC y se conectará a un puerto macho de base de conexiones USB 2.0. Tiene un lector de tarjetas de cinco ranuras y permite la conexión de un dispositivo USB.



Número de elemento 91708

EAN: 4043619917082

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - externo:
 - 1 x Ranura para tarjetas CF
 - 1 x Ranura para tarjetas SD / MMC
 - 1 x Ranura para tarjetas xD
 - 1 x Ranura para tarjetas Micro SD
 - 1 x Ranura para tarjetas MS
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A hembra
 - interno:
 - 1 x base de conexiones USB 2.0 de 9 pines hembra
- Conjunto de chips: Realtek RTS5130
- Carcasa metálica para instalación en una bahía de 3.5"
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mbps
- Permite el reinicio
- Indicador LED con lector de tarjetas para alimentación (rojo) y acceso (verde)
- Datos de cable:
 - 1 x cable hembra con base de conexiones USB 2.0 de 9 pines de 53 cm baproximadamente (conector incluido)
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo

- Admite memoria:

Ranura 1

CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Microdrive, MagicStor

Ranura 2

SD, SD Pro, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), Turbo-SD, SDHC Turbo, SD Ultra, SD Ultra II, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, MMC 4.0, Mini SD*, Mini SDHC*, Turbo Mini SD*, MMCmobile*, RS-MMC*, RS-MMC 4.0*

Ranura 3

xD, xD type M, xD type H

Ranura 4

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

Ranura 5

MS Micro, MS-Pro Micro, MS-HG Micro, MS XC-HG Micro, M2

*Se necesita adaptador

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 5.11 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Equipo con un hueco libre para una unidad de 3.5"
- Placa base con una base de conexiones USB 2.0 de 9 pines disponible macho

Contenido del paquete

- Lector de tarjetas de 3.5" con cable de conexión
- Tornillos
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Hot Swap Conectar y listo
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
Indicador LED:	2 x

Interface

Externo:	1 x Ranura para tarjetas CF 1 x Ranura para tarjetas MS 1 x Ranura para tarjetas Micro SD 1 x Ranura para tarjetas SD 1 x Ranura para tarjetas xD 1 x USB 2.0 Type-A Buchse
Interno:	1 x base de conexiones USB 2.0 de 9 pines hembra

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Realtek RTS5130
--------------------	-----------------

Physical characteristics

Longitud del cable:	50 cm
---------------------	-------