

Delock Czytnik kart z 5 gniazdami 3.5" USB 2.0 + 1 USB 2.0 Typ-A, żeńskie

Opis

Ten czytnik kart firmy Delock może być montowany we wnęce 3.5" w komputerze osobistym i jest on podłączany do wewnętrznego męskiego portu z listwą USB 2.0. Posiada pięciogniazdowy czytnik kart i pozwala na podłączenie jednego urządzenia USB.



Numer artykułu 91708

EAN: 4043619917082

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - zewnątrzne:
 - 1 x gniazdo CF
 - 1 x gniazdo SD / MMC
 - 1 x gniazdo xD
 - 1 x gniazdo Micro SD
 - 1 x gniazdo MS
 - 1 x USB 2.0 Typ-A żeński
 - wewnętrzne:
 - 1 x żeńska 9-pinowa listwa USB 2.0
- Chipset: Realtek RTS5130
- Obudowa metalowa na potrzeby montażu we wnęce 3.5"
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Bootowalny
- Kontrolka LED dla czytnika kart, która wskazuje zasilanie (kolor czerwony) oraz dostęp (kolor zielony)
- Przewód do transmisji danych:
 - 1 x przewód z żeńską 9-pinową listwą USB 2.0 o długości ok. 53 cm (ze złączem)
- Hot Swap, Plug & Play

- Obsługuje następujące karty pamięci:

Gniazdo 1

CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Microdrive, MagicStor

Gniazdo 2

SD, SD Pro, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), Turbo-SD, SDHC Turbo, SD Ultra, SD Ultra II, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, MMC 4.0, Mini SD*, Mini SDHC*, Turbo Mini SD*, MMCmobile*, RS-MMC*, RS-MMC 4.0*

Gniazdo 3

xD, xD type M, xD type H

Gniazdo 4

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

Gniazdo 5

MS Micro, MS-Pro Micro, MS-HG Micro, MS XC-HG Micro, M2

*Wymagany jest adapter

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 5.11 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer PC z jedną wolną wnęką 3.5"
- Płyta główna z jedną wolną męską 9-pinową listwą USB 2.0

Zawartość opakowania

- Czytnik kart 3.5" z przewodem połączeniowym
- Śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
Wskaźnik LED:	2 x

Interface

Zewnętrzne:	1 x gniazdo CF 1 x gniazdo MS 1 x gniazdo Micro SD 1 x gniazdo SD 1 x gniazdo xD 1 x USB 2.0 Type-A Buchse
Wewnętrzne:	1 x żeńska 9-pinowa listwa USB 2.0

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTS5130
----------	-----------------

Physical characteristics

Długość kabla:	50 cm
----------------	-------