

# Delock 3.5" SuperSpeed USB Card Reader 6 Slots + 1 x USB Typ-A Buchse

## Kurzbeschreibung

Dieser Card Reader von Delock dient dem Einbau in einen **3.5" Schacht** des PCs und wird an einen internen **USB Pfostenstecker** angeschlossen. Er verfügt über **sechs verschiedene Card Reader Slots** und ermöglicht das Anschließen eines USB Geräts.



**Artikel-Nr. 91759**

EAN: 4043619917594

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - extern:
    - 1 x CF Slot
    - 1 x SD Slot
    - 1 x Micro SD Slot
    - 1 x xD Slot
    - 1 x MS Slot
    - 1 x M2 Slot
    - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
  - intern:
    - 1 x 19 Pin SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Pfostenbuchse
- Datentransferrate bis zu 5 Gbps
- 1 x LED Anzeige
- Metallgehäuse für den Einbau im 3.5" Schacht
- Kabellänge: ca. 50 cm
- Hot Swap, Plug & Play
- Unterstützt folgende Speicherkarten:
  - Slot 1**

CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV,  
CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV

**Slot 2**

SD, SD Pro, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), Turbo-SD, SDHC Turbo,  
SD Ultra, SD Ultra II, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II,  
MMC plus, MMC plus Turbo, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, Turbo Mini SD,  
MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

**Slot 3**

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC

**Slot 4**

xD

**Slot 5**

MS, High Speed Memory Stick (HS-MS), MS Pro, MS Pro-HG, MS-HG,  
Memory Stick XC, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo,  
MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS Pro-HG Duo, MS-Duo, MS XC-Duo,  
MS XC-HG Duo

**Slot 6**

M2

---

## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 5.8 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien 3.5" Schacht
- Mainboard mit einem freien 19 Pin SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Pfostenstecker

---

## Packungsinhalt

- 3.5" Card Reader mit Anschlusskabel
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



## Allgemein

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Formfaktor:                   | 3.5"  |
| Funktion:                     | Hot Swap<br>Plug & Play   |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Linux Kernel 5.8.0 oder höher<br>Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| LED Anzeige:                  | 1 x   |

## Schnittstelle

|         |   |
|---------|---|
| Extern: | 1 x CF Slot<br>1 x MS Slot<br>1 x Micro SD Slot<br>1 x SD Slot<br>1 x xD Slot<br>1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse |
| Intern: | 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) 19 Pin Pfostenbuchse<br>1 x M2 Slot   |

## Physikalische Eigenschaften

|             |       |
|-------------|-------|
| Kabellänge: | 50 cm |
|-------------|-------|