

Delock Lector de tarjetas SuperSpeed USB de 3.5" 6 ranuras + 1 x USB Tipo-A hembra

Descripción

Este lector de tarjetas de Delock se puede instalar en una bahía libre de 3.5" de un PC y se conectará a un puerto de cabecera de pines USB. Ofrece seis ranuras de lectura de tarjetas diferentes y permite la conexión de un dispositivo USB.



Número de elemento 91759

EAN: 4043619917594

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - externo:
 - 1 x Ranura para tarjetas CF
 - 1 x Ranura para tarjetas SD
 - 1 x Ranura para tarjetas Micro SD
 - 1 x Ranura para tarjetas xD
 - 1 x Ranura para tarjetas MS
 - 1 x Ranura para tarjetas M2
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
 - interno:
 - 1 x base de conexiones de 19 pines SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) hembra
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 5 Gbps
- 1 x Indicador LED
- Carcasa metálica para instalación en una bahía de 3.5"
- Longitud del cable: aprox. 50 cm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo

- Admite memoria:
 - Ranura 1**

CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV

Ranura 2

SD, SD Pro, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), Turbo-SD, SDHC Turbo, SD Ultra, SD Ultra II, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, Turbo Mini SD, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

Ranura 3

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC

Ranura 4

xD

Ranura 5

MS, High Speed Memory Stick (HS-MS), MS Pro, MS Pro-HG, MS-HG, Memory Stick XC, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS Pro-HG Duo, MS-Duo, MS XC-Duo, MS XC-HG Duo

Ranura 6

M2

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 5.8 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Equipo con un hueco libre para una unidad de 3.5"
- Placa base con una base de conexiones SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) de 19 pines disponible macho

Contenido del paquete

- Lector de tarjetas de 3.5" con cable de conexión
- Tornillos
- Manual del usuario

Image



General

Factor de forma:	3.5"
Función :	Hot Swap Conectar y listo
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicador LED:	1 x

Interface

Externo:	1 x Ranura para tarjetas CF 1 x Ranura para tarjetas MS 1 x Ranura para tarjetas Micro SD 1 x Ranura para tarjetas SD 1 x Ranura para tarjetas xD 1 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
Interno:	1 x USB 5 Gbps 19 pin pin header female 1 x Ranura para tarjetas M2

Physical characteristics

Longitud del cable:	50 cm
---------------------	-------