



Delock 3G-SDI Splitter 1 vstup > 8 výstupů

Popis

Tento SDI splitter od Delocku může být použit k přijímání signálů jednoho vstupního zdroje SDI, například DVR, HD-SDI kamery nebo jiného zařízení SDI, až do osmi různých výstupních zařízení, jako jsou například monitory SDI.



Specifikace

- Konektor:
Vstup:
1 x BNC samice (3G-SDI)
1 x DC 5 V napájecí konektor
Výstup:
8 x BNC samice (3G-SDI)
- Podporuje rozlišení:
SD 480i, 525i a 625i
HD 720p 24, 25, 30, 50 a 60 Hz
HD 1080i 50, 60 Hz
HD 1080p 24, 25, 30, 50 a 60 Hz
- Robustní kovové pouzdro
- Spotřeba energie: max. 1,8 W
- Rozměry (DxŠxV): cca. 257 x 133 x 26 mm

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Výstup: 5 V / 1 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
vnitřní: ø cca. 2,1 mm
venkovní: ø cca. 5,5 mm
délka: cca. 9 mm

Obsah balení

- 3G-SDI splitter
- Napájecí zdroj

Příslušenství



Číslo produktu 93253

EAN: 4043619932535

Země původu: China

Balení: White Box